

Հավելված
ՀՀ կառավարության 2022 թվականի
դեկտեմբերի 29-ի N 2075-Ա որոշման

Ց Ա Ն Կ

ԳԵՐԱԿԱ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՆԵՐՄՈՒԾՎՈՂ
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ, ԴՐԱՆՑ ԲԱՂԿԱՑՈՒՑԻՉ ՈՒ ՀԱՄԱԼՐՈՂ ՄԱՍԵՐԻ,
ՀՈՒՄՔԻ ԵՎ (ԿԱՄ) ՆՅՈՒԹԵՐԻ

NN ը/կ	ԱՏԳ ԱԱ-ի ծածկագիրը	Անվանումը	Տեխնիկական բնութագիրը	Չափի միավորը	Քանակը	Ծագման երկիրը	Արտահանման երկիրը	Արժեքը (դրամ)	Այլ տեղեկու- թյուններ
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ, ԴՐԱՆՑ ԲԱՂԿԱՑՈՒՑԻՉ ՈՒ ՀԱՄԱԼՐՈՂ ՄԱՍԵՐ									
1.	9406903908	Հավաքովի շենք	Ներմուծվելու է չհավաքված շենք: Այն իրենից ներկայացնում է մեկ հարկանի արդյունաբերական շինություն: Շենքն ունի 18,3 մ լայնություն, 42 մ երկարություն և 6,70 մ բարձրություն կողքերից, 7,75 մ բարձրություն մեջտեղից: Շենքի հիմնակմախքը մետաղական շրջանակային տարածական համակարգ է, որի հեծաններն ու սյուները փոփոխական կտրվածքով երկտավրեր են, որոնք միմյանց ամրացվում են հեղույս-	կգ	27 000	Արաբական Միացյալ Էմիրություններ	Արաբական Միացյալ Էմիրություններ	18 538 000	

			<p>մանեկային միացումներով: Շենքի հիմնականախառն երկաթբետոնե ժապավենային հիմքերին միացվում է խարսխային անկերներով, որոնք նախապես մոնտաժվում են միաձույլ երակաթբետոնե ժապավենային հիմքերում բետոնացման ժամանակ: Շենքի արտաքին պատերը և տանիքը «Սենդվիչ» պանելներից են, որոնք ամրանում են մետաղական կապերին պտուտակներով: Շենքի մաս են կազմում շենքի դռները, դարպասները, շենքի հավաքմանն անհրաժեշտ բոլոր դետալները՝ հեղույս, մանեկ, տափողակ, խարսխային անկեր և այլն:</p>						
2.	8705100091	Ավտոամբարձիչ	<p>Նոր սերնդի ամբարձիչ գերժամանակակից արտաքին տեսքով և աշխատանքային լավ փորձով: Ամբարձիչի կառուցվածքը հնարավորություն է տալիս ապահովել ավելի երկար և հզոր ծանրաբեռնվածություն: Ավտոամբարձիչի գաբարիտային չափերը 12600*2500*3450 մմ է: Ամբարձիչի սլաքի երկարությունը 10,2 մ է, որն առավելագույնը բացվում է մինչև 40 մ: Ինչքան քիչ է բացված ամբարձիչի սլաքը, այնքան ավելի ծանր բեռ կարող է այն բարձրացնել: Առավելագույն</p>	կգ/ հատ	30 470/1	Չինաստան	Չինաստան	56 850 000	«լիզինգ» թիվ 2211 256

			<p>ծանրությունը բարձրացնում է 3,0 աշխատանքային ռադիուսի դեպքում 25000 կգ, որի դեպքում ամբարձիչի սլաքի երկարությունը 10,2 մ է: 40+8 մ-ի տակ այն կարող է բարձրացնել 650 կգ, որի դեպքում աշխատանքային ռադիուսը կազմում է 30: 40 մ-ը ցույց է տալիս ամբարձիչի սլաքի առավելագույն երկարությունը, իսկ 8 մ-ը՝ ամբարձիչի լրացուցիչ երկարացման սլաքի երկարությունը:</p>						
3.	8462900018	Արտաձգման պրես	<p>Էքստրուզիոն պրեսը թեթև մետաղական պատյանների ուղղակի արտամղմամբ պրոֆիլներ ձևավորելու համար նախատեսված սարքավորում է, ինչպիսիք են ձողերը, խողովակները և տարբեր ձևերի պրոֆիլների այլ տեսակներ: Այս այլումինե արտամղման պրեսն օգտագործում է հորիզոնական երեք ճառագայթով չորս սյունակ նախալարված կառուցվածքի համար: Մամուլը կարճ հարվածով առջևի բեռնված ձուլակտորով և առաջ էքստրուզիայի ռեժիմով է: Ուղղակի արտամղման աշխատանքը կատարվում է պոմպի միջոցով: Այս մեքենան ունի լավ մեխանիկական,</p>	կգ/ հատ	150 000/1	Չինաստան	Չինաստան	233 901 200	

			<p>Էլեկտրական, հիդրավլիկ բաղադրիչներ, համակարգեր և այլ համապատասխան մեխանիկական օգնական սարքավորումներ: Սարքավորումն ունի թվային կառավարում: Այս կառավարման համակարգերը թույլ են տալիս ճշգրիտ վերահսկել արագությունը, դիրքը և ճնշումը:</p>						
	Ընդամենը							309 289 200	

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ