

Հավելված
ՀՀ փոխվարչապետի N 583 - Ա
որոշման

Ց Ա Ն Կ

«ՍԻՄՈՆՅԱՆ» ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԿՈՂՄԻՑ ՁԵՌՔ ԲԵՐՎԱԾ ՆՈՐ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ

NN ը/կ	Անվանումը		Քանակը	Չափի միավորը	Ընդհանուր գումարը (ԱՄՆ դոլար)
1.	ծխի տվիչ	Addressable Photoelectric Smoke Detector (24VDC, 2-wire non-polarity, micro-processor inside with expert algorithm software, w/o base	99	հատ	1481.04
2.	ջերմաստիճանի տվիչ	Addressable Heat Detector (24VDC, 2-wire non-polarity, micro-processor inside with expert algorithm software, w/o base	6	հատ	82.92
3.	պլաստմասսայե իրան տվիչի համար	4" Addressable Detector Base	105	հատ	136.50
4.	ազդանշանի մեխանիկական կոճակ	Addressable Manual Call Point (24VDC, 2-wire, resettable)	27	հատ	373.14
5.	ձայնային և լուսային ազդանշան	Addressable Sounder & Strobe (24VDC operated, 2-wire, Loop powered)	34	հատ	646.34
6.	մուտքի ելքի մոդուլ	Addressable Input/Output Module (Supervised relay module, 24Vdc powered)	15	հատ	251.25

7.	մուտքի ելքի կրկնակի մոդուլ	Addressable Dual Input/Output Module (Supervised relay module, dual contact output, 24Vdc powered)	12	հաւո	279.00
8.	մուտքի կրկնակի մոդուլ	Addressable Dual Input Module (Contact monitor module)	8	հաւո	176.88
9.	հասցեավորվող միակցման մոդուլ	Zone Module (Conventional Detectors Interface Module, connect with conventional detectors, 4- wire, 24Vdc powered)	2	հաւո	49.10
10.	պլաստմասսայե իրան	Module Base	37	հաւո	72.15
11.	կառավարման վահանակ	Addressable Fire Alarm Control Panel (4 loop 768 address points, 6" LCD screen, 12 LED system status indicators, 9999 event history, 5A auxiliary power supply, with battery charger, without battery, 435×335×110mm)	1	հաւո	926.18
12.	կապարաթթվային մարտկոց	Sealed Lead Acid Battery	2	հաւո	36.10
13.	կառավարման վահանակ	Addressable Fire Alarm Control Panel (2 loop 384 address points, 6" LCD screen, 12 LED system status indicators, 9999 event history, 2.5A auxiliary power supply, with battery charger, without battery, 435×335×110mm)	1	հաւո	709.27
14.	կապարաթթվային մարտկոց	Sealed Lead Acid Battery	2	հաւո	36.10
15.	կոդավորման սարք	Address Encoder (Handheld Programmer, read/write the address of addressable device)	4	հաւո	422.76
16.	ռելե	Relay 24VDC – 5A – 4 Contacts	8	հաւո	54.80

17.	Էլեկտրական հոսանքի մալուխ մեկուսիչով	2-Wire Twisted Loop Signal Circuit Cable (2Core*1.5mm2 Cu, flame retardant PVC jacket, 100m/roll)	2500	մետր	1725.00
18.	Էլեկտրական հոսանքի մալուխ մեկուսիչով	2-Wire 24Vdc Power Supply Cable (2Core*2.5mm2 Cu, flame retardant PVC jacket, 100m/roll)	1300	մետր	1274.00

Ընդամենը

8,732.53

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՓՈԽՎԱՐՉԱԴԵՏ

Տ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ